GIASCO SAFETY SHOES

HARD ROCK INSULATING

PU

# HERTZ SB FO E P HRO

HRD154T

CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P HRO SRC

Halbschuh, aus Veloursleder Stärke 1,8-2,0 mm
Atmungsaktives und abriebfestes 3D-Außen Gewebe. Verstärkte Ferse. STABILITY SUPPORT aus PU.
Weiche und gepolsterte Lasche.
**SCHUH KOMPLETT METALLFREI**

**ZEHENSCHUTZKAPPE 200J** polymerer, **nicht-thermischer Kunststoff** nach EN 12568
**ZWISCHENSOHLE ISOLIERENDES flexibles durchtrittsicheres Composite-Textil-Material** nach EN 12568
**ISOLIERENDE HARD ROCK SOHLE:** Laufsohle aus Polyurethan und isolierenden **GUMMI.** Sohle hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend **SRC**
**- Die Laufsohle bietet** bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000V - M Ω > 1.000
**- elektrischer Widerstand** gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek  Stromspannung 20.000V /60 Hz Dauer 1 Minute.
**- elektrischer Widerstand** gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek  Stromspannung 20.000V /60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA
**DIELEKTRISCHE EILEGENSOHLE,** herausnehmbar, anatomisch, absorbierend, isolierend und atmungsaktiv
**FO** Kohlenwasserstoff-beständige Laufsohle
**E** Energieaufnahme im Fersenbereich
**P** Durchtrittsicherer Zwischensohle
**HRO** Hitzebeständige Sohle
**Größe** 39-47 **Schuhgewicht** Gr 42 **gr. 580**

## ZERTIFIZIERUNGEN

## TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN

## BEREICHEN

ELEKTRIKER

## SOHLE

Hard Rock Dielectric ist der spezifische Schuh für alle, die in engem Kontakt mit elektrischen Kabeln arbeiten und daher einer Stromschlaggefahr ausgesetzt sind. Dies ist möglich dank der Mischung aus Gummi der Sohle, die einen vollständigen Schutz gegen Entladungen gegen erde gewährleistet. Diese spezifischen Materialien haben es gestattet, drei wichtige Zertifizierungen dieses Sektors zu erhalten: die kanadische (C.S.A. Z195-14) und die amerikanische (ASTM 2413-11) für einen elektrischen Widerstand von 20.000V für eine Minute und die europäischen für einen elektrischen Widerstand von über 1.000 MΩ.

## PLUS

## ANTIRUTSCH-TESTERGEBNISSE

ANTISLIPPING TEST RESULTS

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

| | | |
|---|---|---|
| **SRA** ceramic + NaLS | **HEEL>= 0,29** **FLAT>= 0,32** | **0,31** **0,32** |
| **SRB** steel + glycerol | **HEEL>= 0,16** **FLAT>= 0,23** | **0,20** **0,28** |